#2)

CT/JP03/10116

# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

08.08.03

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2002年 8月 8日

出 願 番 号 Application Number: 特願2002-231917

[ST. 10/C]:

[JP2002-231917]

REC'D 26 SEP 2003

WIFO PCT

出 願 人
Applicant(s):


大塚化学株式会社

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2003年 9月11日

今井康



【書類名】

特許願

【整理番号】

S20214

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

C08F 2/00

【発明者】

【住所又は居所】

京都府京都市左京区一乗寺下り松町15-605

【氏名】

山子 茂

【発明者】

【住所又は居所】

大阪府枚方市東香里元町6-18

【氏名】

吉田 潤一

【特許出願人】

【識別番号】

000206901

【氏名又は名称】

大塚化学株式会社

【代理人】

【識別番号】

100081536

【弁理士】

【氏名又は名称】

田村 巌

【電話番号】

06-6864-3137

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

020086

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

要約書

【包括委任状番号】

9712634

【プルーフの要否】

要




【発明の名称】 リビングラジカルポリマーの製造方法及びポリマー

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 式(1)で表されるリビングラジカル重合開始剤と、式(2)で表される化合物を用いて、ビニルモノマーを重合することを特徴とするリビングラジカルポリマーの製造方法。

## 【化1】



[式中、R  $^1$ は、C  $_1$ ~C  $_8$ のアルキル基、アリール基、置換アリール基又は 芳香族へテロ環基を示す。R  $^2$  及びR  $^3$  は、水素原子又はC  $_1$ ~C  $_8$ のアルキル 基を示す。R  $^4$  は、アリール基、置換アリール基、芳香族へテロ環基、オキシカルボニル基又はシアノ基を示す。〕

$$(R \ ^5 T e) \ _2$$
 (2)

〔式中、 $R^5$ は、 $C_1 \sim C_4$ のアルキル基、アリール基、置換アリール基又は芳香族へテロ環基を示す。〕

【請求項2】 式(1)で表されるリビングラジカル重合開始剤と、式(2)で表される化合物を用いて、ビニルモノマーを重合して得られうるリビングラジカルポリマー。

【請求項3】 式(1)で表されるリビングラジカル重合開始剤と、式(2)で表される化合物の混合物。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

## 【発明の属する技術分野】

本発明は、リビングラジカルポリマーの製造方法及びそれより得られうるリビングラジカルポリマーに関する。



#### 【従来の技術】

リビングラジカル重合は、ラジカル重合の簡便性と汎用性を保ちつつ分子構造の精密制御を可能にする重合法で、新しい高分子材料の合成に大きな威力を発揮している。リビングラジカル重合の代表的な例として、TEMPO(2,2,6,6ーテトラメチルー1ーピペリジニロキシ)を開始剤として用いたリビングラジカル重合が、ジョージズらにより報告されている(特開平6-199916号公報)。

#### [0003]

#### 【発明が解決しようとする課題】

この方法は分子量と分子量分布の制御を可能にしているが、130℃という高い重合温度が必要であり、熱的に不安定な官能基を有するモノマーには適用し難い。また、高分子末端の官能基の修飾制御には不適当である。

本発明の課題は、式(1)で表される有機テルル化合物と式(2)で表される化合物を用いてビニルモノマーを重合することにより、温和な条件下で、精密な分子量及び分子量分布(PD=Mw/Mn)の制御を可能とするリビングラジカルポリマーを製造する方法及び該ポリマーを提供することにある。


#### [0004]

## 【課題を解決するための手段】

本発明は、式(1)で表されるリビングラジカル重合開始剤と、式(2)で表される化合物を用いて、ビニルモノマーを重合することを特徴とするリビングラジカルポリマーの製造方法、及びそれより得られうるリビングラジカルポリマーに係る。

#### [0005]

【化2】



〔式中、R  $^1$ は、C  $_1$ ~C  $_8$ のアルキル基、アリール基、置換アリール基又は 芳香族へテロ環基を示す。R  $^2$  及びR  $^3$  は、水素原子又はC  $_1$ ~C  $_8$ のアルキル 基を示す。R  $^4$  は、アリール基、置換アリール基、芳香族へテロ環基、オキシカルボニル基又はシアノ基を示す。〕

〔式中、 $R^5$ は、 $C_1 \sim C_4$ のアルキル基、アリール基、置換アリール基又は芳香族へテロ環基を示す。〕


[0007]

#### 【発明の実施の形態】


本発明のリビングラジカルポリマーは、式(2)で表される化合物の存在下、式(1)で表されるリビングラジカル重合開始剤を用いて、ビニルモノマーを重合させることにより製造される。

[0008]

## 【化3】



〔式中、R  $^1$ は、C  $_1$   $^{\sim}$  C  $_8$  のアルキル基、アリール基、置換アリール基又は 芳香族へテロ環基を示す。R  $^2$  及びR  $^3$  は、水素原子又はC  $_1$   $^{\sim}$  C  $_8$  のアルキル 基を示す。R  $^4$  は、アリール基、置換アリール基、芳香族へテロ環基、オキシカ



[0009]

(R 5 T e) 2 (2)

〔式中、R  $^5$ は、C  $_1$   $\sim$  C  $_4$  のアルキル基、アリール基、置換アリール基又は芳香族へテロ環基を示す。〕

[0010]

本発明で使用するリビングラジカル重合開始剤は、式(1)で表される化合物である。

[0011]

R1で示される基は、具体的には次の通りである。

 $C_1 \sim C_8$ のアルキル基としては、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、シクロプロピル基、n-ブチル基、s e c - ブチル基、t e r t - ブチル基、シクロブチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基を挙げることができる。好ましいアルキル基としては、炭素数  $1\sim 4$  の直鎖状又は分岐鎖状のアルキル基、より好ましくはメチル基又はエチル基が良い。

アリール基としては、フェニル基、ナフチル基等、置換アリール基としては置換基を有しているフェニル基、置換基を有しているナフチル基等、芳香族へテロ環基としてはピリジル基、フリル基、チエニル基等を挙げることができる。上記置換基を有しているアリール基の置換基としては、例えば、ハロゲン原子、水酸基、アルコキシ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、-COR6で示されるカルボニル含有基( $R6=C_1\sim C_8$ のアルキル基、アリール基、 $C_1\sim C_8$ のアルコキシ基、アリーロキシ基)、スルホニル基、トリフルオロメチル基等を挙げることができる。好ましいアリール基としては、フェニル基、トリフルオロメチル置換フェニル基が良い。また、これら置換基は、1個又は2個置換しているのが良く、パラ位若しくはオルト位が好ましい。

[0012]

R2及びR3で示される各基は、具体的には次の通りである。

 $C_1 \sim C_8$ のアルキル基としては、上記 $R^1$ で示したアルキル基と同様のもの

を挙げることができる。

R4で示される各基は、具体的には次の通りである。

アリール基、置換アリール基、芳香族へテロ環基としては上記R<sup>1</sup>で示した基と同様のものを挙げることができる。

#### [0013]

式(1)で示される有機テルル化合物は、具体的には次の通りである。

有機テルル化合物としては、(メチルテラニルーメチル)ベンゼン、(1-メ チルテラニルーエチル)ベンゼン、(2-メチルテラニループロピル)ベンゼン 、1-クロロ-4- (メチルテラニルーメチル) ベンゼン、1-ヒドロキシー4 -(メチルテラニル-メチル)ベンゼン、1-メトキシ-4-(メチルテラニルー メチル) ベンゼン、1-アミノー4-(メチルテラニル-メチル) ベンゼン、1 ーニトロー4ー (メチルテラニルーメチル) ベンゼン、1ーシアノー4ー (メチ ルテラニル-メチル) ベンゼン、1-メチルカルボニル-4- (メチルテラニル ーメチル) ベンゼン、1-フェニルカルボニルー4- (メチルテラニルーメチル ) ベンゼン、1-メトキシカルボニル-4-(メチルテラニル-メチル) ベンゼ ン、1-フェノキシカルボニル-4-(メチルテラニル-メチル)ベンゼン、1ースルホニルー4ー (メチルテラニルーメチル) ベンゼン、1ートリフルオロメ チルー4ー (メチルテラニルーメチル) ベンゼン、1ークロロー4ー (1ーメチ ルテラニルーエチル)ベンゼン、1ーヒドロキシー4ー(1ーメチルテラニルー エチル)ベンゼン、1-メトキシ-4-(1-メチルテラニル-エチル)ベンゼ ン、1-アミノー4-(1-メチルテラニル-エチル)ベンゼン、1-ニトロー 4-(1-メチルテラニルーエチル) ベンゼン、1-シアノー4-(1-メチル テラニルーエチル)ベンゼン、1ーメチルカルボニルー4ー(1ーメチルテラニ ルーエチル) ベンゼン、1ーフェニルカルボニルー4ー(1ーメチルテラニルー エチル) ベンゼン、1-メトキシカルボニル-4-(1-メチルテラニル-エチ ル) ベンゼン、1-フェノキシカルボニル-4-(1-メチルテラニル-エチル ) ベンゼン、1-スルホニルー4- (1-メチルテラニルーエチル) ベンゼン、 1-トリフルオロメチルー4-(1-メチルテラニルーエチル)ベンゼン、1-クロロー4-(2-メチルテラニループロピル)ベンゼン、1-ヒドロキシー4 -(2-メチルテラニループロピル)ベンゼン、1-メトキシー4-(2-メチル テラニループロピル)ベンゼン、1-アミノー4-(2-メチルテラニループロ ピル) ベンゼン、1-ニトロー4-(2-メチルテラニループロピル) ベンゼン 、1-シアノー4-(2-メチルテラニループロピル)ベンゼン、1-メチルカ ルボニルー4ー(2-メチルテラニループロピル)ベンゼン、1-フェニルカル ボニルー4ー (2-メチルテラニループロピル) ベンゼン、1-メトキシカルボ ニルー4ー(2ーメチルテラニループロピル)ベンゼン、1ーフェノキシカルボ ニルー4ー(2-メチルテラニループロピル)ベンゼン、1-スルホニルー4-(2-メチルテラニループロピル) ベンゼン、1-トリフルオロメチルー4-( 2-メチルテラニループロピル)ベンゼン、2-(メチルテラニルーメチル)ピ リジン、2-(1-メチルテラニル-エチル)ピリジン、2-(2-メチルテラ ニループロピル) ピリジン、2ーメチルテラニルーエタン酸メチル、2ーメチル テラニループロピオン酸メチル、2-メチルテラニル-2-メチルプロピオン酸 メチル、2-メチルテラニルーエタン酸エチル、2-メチルテラニループロピオ ン酸エチル、2-メチルテラニル-2-メチルプロピオン酸エチル、2-メチル テラニルアセトニトリル、2-メチルテラニルプロピオニトリル、2-メチルー 2-メチルテラニルプロピオニトリル、 (フェニルテラニルーメチル) ベンゼン 、(1-フェニルテラニル-エチル)ベンゼン、(2-フェニルテラニル-プロ ピル) ベンゼン等を挙げることができる。好ましくは、 (メチルテラニルーメチ ル) ベンゼン、(1-メチルテラニル-エチル) ベンゼン、(2-メチルテラニ ループロピル) ベンゼン、2ーメチルテラニルー2ーメチルプロピオン酸メチル 、2-メチルテラニル-2-メチルプロピオン酸エチル、2-メチルテラニルプ



ロピオニトリル、2-メチル-2-メチルテラニルプロピオニトリルが良い。


#### [0014]

式(1)で示されるリビングラジカル重合開始剤は、式(3)の化合物、式(4)の化合物および金属テルルを反応させることにより製造することができる。

上記、式(3)で表される化合物としては、具体的には次の通りである。

[0015]

#### 【化4】



[式中、 $R^2$ 、 $R^3$ 及び $R^4$ は、上記と同じ。Xは、ハロゲン原子を示す。]

## [0016]

R2、R3及びR4で示される各基は、上記に示した通りである。

Xで示される基としては、フッ素、塩素、臭素又はヨウ素等のハロゲン原子を 挙げることができる。好ましくは、塩素、臭素が良い。

## [0017]

具体的な化合物としては、ベンジルクロライド、ベンジルブロマイド、1-クロロー1ーフェニルエタン、1ーブロモー1ーフェニルエタン、2ークロロー2ーフェニルプロパン、2ーブロモー2ーフェニルプロパン、2ーブロモー2ーフェニルプロパン、2ーブロモー2ーフェニルプロパン、2ーブロモー2ーフェニルプロパン、2ーブロモー2ーフェニルプロパン、2ーブロモー2ーフェニルプロパン、2ーブロモー2ーフェンルクロライド、2ーブルクロライド、2ーフェンジルクロライド、2ーンアングルクロライド、2ーンがルクロライド、2ーンがルクロライド、2ーフェンルがボニルベンジルクロライド、2ーフェンキシカルボニルベンジルクロライド、2ーフェンルがボニルベンジルクロライド、2ーフェンルボニルベンジルクロライド、2ーフロロー2ー(2ークロロフェニル)エタン、2ーブロモー2ロー2ロー2ロー21ー(21ーグロモー21ー(21ーグロー21ー(21ーグロー21ー(21ーグロー21ー(21ーグロー21ー(21ーグロー21ー(21ーグロー21ー(21ーグロー21ー(21ーグロー21ー(21ーグロー21ー(21ーグロー21ー(21ーグロー21ー(21ーグロー21ーグロー21ー(21ーグロー21ー(21ーグロー21ー(21ーグロー21ー(21ーグロー21ーグロー21ー(21ーグロー21ーグロー21ー(21ーグロー21ーグ

.1 ...

シフェニル)エタン、1-クロロ-1- (p-メトキシフェニル) エタン、1-ブロモー1-(p-メトキシフェニル)エタン、1-クロロー1- (p-アミノフ ェニル) エタン、1ーブロモー1ー(pーアミノフェニル)エタン、1ークロロー 1- (p-ニトロフェニル) エタン、1-プロモー1-(p-ニトロフェニル)エ タン、1-クロロ-1- (p-シアノフェニル) エタン、1-プロモ-1-(p ーシアノフェニル)エタン、1-クロロ-1-(p-メチルカルボニルフェニル ) エタン、1ープロモー1ー (pーメチルカルボニルフェニル) エタン、1ーク ロロー1- (p-フェニルカルボニルフェニル) エタン、1-プロモー1- (p ーフェニルカルボニルフェニル) エタン、1 - クロロ-1- (p-メトキシカル ボニルフェニル) エタン、1ープロモー1- (p-メトキシカルボニルフェニル )エタン、1-クロロ-1-(p-フェノキシカルボニルフェニル)エタン、1ープロモー1- (p-フェノキシカルボニルフェニル) エタン、1-クロロー1 - (p-スルホニルフェニル) エタン、1-ブロモ-1-(p-スルホニルフェ ニル)エタン、1-クロロ-1-(p-トリフルオロメチルフェニル) エタン、 1-ブロモ-1-(p-トリフルオロメチルフェニル)エタン、2-クロロ-2-(p-クロロフェニル) プロパン、2-ブロモ-2-(p-クロロフェニル) プ ロパン、2-クロロ-2-(p-ヒドロキシフェニル)プロパン、2-ブロモー 2-(p-ヒドロキシフェニル)プロパン、2-クロロ-2- (p-メトキシフェ ニル)プロパン、2-ブロモ-2-(p-メトキシフェニル)プロパン、2-クロ ロ-2- (p-アミノフェニル) プロパン、2-ブロモ-2-(p-アミノフェ ニル)プロパン、2-クロロ-2-(p-ニトロフェニル)プロパン、2-ブロ モー2-(p-ニトロフェニル)プロパン、2-クロロー2- (p-シアノフェニ ル) プロパン、2-ブロモー2-(p-シアノフェニル)プロパン、2-クロロー 2- (p-メチルカルボニルフェニル)プロパン、2-ブロモ-2- (p-メチ ルカルボニルフェニル) プロパン、2-クロロ-2- (p-フェニルカルボニル フェニル)プロパン、2-ブロモ-2-(p-フェニルカルボニルフェニル)プ ロパン、2-クロロ-2-(p-メトキシカルボニルフェニル)プロパン、2-プロモー2ー (p-メトキシカルボニルフェニル) プロパン、2-クロロー2-(p-フェノキシカルボニルフェニル)プロパン、2-プロモ-2-(p-フェ ノキシカルボニルフェニル)プロパン、2ークロロー2ー(pースルホニルフェニル)プロパン、2ープロモー2ー(pースルホニルフェニル)プロパン、2ークロロー2ー(pートリフルオロメチルフェニル)プロパン、2ープロモー2ー(pートリフルオロメチルフェニル)プロパン、2ープロモー2ー(pートリフルオロメチルフェニル)プロパン、2ー(クロロメチル)ピリジン、2ー(ブロモメチル)ピリジン、2ー(1ークロロエチル)ピリジン、2ー(1ーブロモエチル)ピリジン、2ー(2ープロモエチル)ピリジン、2ー(2ープロモプロピル)ピリジン、2ー(2ープロモプロピル)ピリジン、2ー(ロロエタン酸メチル、2ーブロモエタン酸メチル、2ークロロプロピオン酸メチル、2ーブロモエタン酸メチル、2ークロロー2ーメチルプロピオン酸メチル、2ープロモスタン酸エチル、2ープロモスタン酸エチル、2ークロロー2ーエチルプロピオン酸エチル、2ープロモスタン酸エチル、2ープロモスタン酸エチル、2ープロピオン酸エチル、2ープロモフロー2ーエチルプロピオン酸エチル、2ープロモアセトニトリル、2ープロモアセトニトリル、2ープロモアセトニトリル、2ープロモフースチルプロピオニトリル、2ープロモー2ーメチルプロピオニトリル、2ープロモー2ーメチルプロピオニトリル、2ープロモー2ーメチルプロピオニトリル、2ープロモー2ーメチルプロピオニトリル、2ープロモー2ーメチルプロピオニトリル等を挙げることができる。

[0018]

上記、式(4)で表される化合物としては、具体的には次の通りである。

M (R<sup>1</sup>) m (4)


〔式中、R  $^1$  は、上記と同じ。Mは、アルカリ金属、アルカリ土類金属又は銅原子を示す。Mがアルカリ金属の時、mは $^1$ 、Mがアルカリ土類金属の時、mは $^2$ 、Mが銅原子の時、mは $^1$ または $^2$ を示す。〕

R<sup>1</sup>で示される基は、上記に示した通りである。

Mで示されるものとしては、リチウム、ナトリウム、カリウム等のアルカリ金属、マグネシウム、カルシウム等のアルカリ土類金属、銅を挙げることができる。好ましくは、リチウムが良い。

なお、Mがマグネシウムの時、化合物(4)はM g(R  $^1$ )  $_2$  でも、或いは R  $^1$  M g X(X は、ハロゲン原子)で表される化合物(グリニャール試薬)でもよい。X は、好ましくは、クロロ原子、ブロモ原子がよい。

[0019]



上記製造方法としては、具体的には次の通りである。

金属テルルを溶媒に懸濁させる。使用できる溶媒としては、ジメチルホルムアミド (DMF)、テトラハイドロフラン (THF)等の極性溶媒やトルエン、キシレン等の芳香族溶媒、ヘキサン等の脂肪族炭化水素、ジアルキルエーテル等のエーテル類等が挙げられる。好ましくは、THFが良い。溶媒の使用量としては適宜調節すればよいが、通常、金属テルル1gに対して5~10ml、好ましくは、7~8mlが良い。

#### [0020]

上記懸濁溶液に、化合物(4)をゆっくりと滴下しその後撹拌する。反応時間は、反応温度や圧力により異なるが、通常 5 分~ 2 4 時間、好ましくは、1 0 分~ 2 時間が良い。反応温度としては、-2 0 ℃~ 8 0 ℃、好ましくは、1 5 ℃~ 4 0 ℃、より好ましくは、室温が良い。圧力は、通常、常圧で行うが、加圧或いは減圧しても構わない。

次に、この反応溶液に、化合物(3)を加え、撹拌する。反応時間は、反応温度や圧力により異なるが、通常 5 分~ 2 4 時間、好ましくは、1 0 分~ 2 時間が良い。反応温度としては、-2 0  $\mathbb{C}$  ~ 8 0  $\mathbb{C}$  、好ましくは、1 5  $\mathbb{C}$  ~ 4 0  $\mathbb{C}$  、より好ましくは、室温が良い。圧力は、通常、常圧で行うが、加圧或いは減圧しても構わない。

## [0021]

金属テルル、化合物 (3) 及び化合物 (4) の使用割合としては、金属テルル 1 mol に対して、化合物 (3) を  $0.5 \sim 1.5 \text{mol}$ 、化合物 (4) を  $0.5 \sim 1.5 \text{mol}$ 、好ましくは、化合物 (3) を  $0.8 \sim 1.2 \text{mol}$ 、化合物 (4) を  $0.8 \sim 1.2 \text{mol}$ 、化合物 (4)


反応終了後、溶媒を濃縮し、目的化合物を単離精製する。精製方法としては、 化合物により適宜選択できるが、通常、減圧蒸留や再結晶精製等が好ましい。



本発明で使用するビニルモノマーとしては、ラジカル重合可能なものであれば 特に制限はないが、例えば、(メタ)アクリル酸メチル、(メタ)アクリル酸エ チル、(メタ) アクリル酸プロピル、(メタ) アクリル酸ブチル、(メタ) アク リル酸オクチル、(メタ)アクリル酸ラウリル等の(メタ)アクリル酸エステル 、(メタ)アクリル酸シクロヘキシル、(メタ)アクリル酸メチルシクロヘキシ ル、(メタ)アクリル酸イソボルニル、(メタ)アクリル酸シクロドデシル等の シクロアルキル基含有不飽和モノマー、(メタ)アクリル酸、マレイン酸、フマ ル酸、イタコン酸、シトラコン酸、クロトン酸、無水マレイン酸等メチル等のカ ルボキシル基含有不飽和モノマー、N,N-ジメチルアミノプロピル(メタ)ア クリルアミド、N, N-ジメチルアミノエチル (メタ) アクリルアミド、2-( ジメチルアミノ) エチル (メタ) アクリレート、N, N - ジメチルアミノプロピ ル (メタ) アクリレート等の3級アミン含有不飽和モノマー、N-2-ヒドロキ シ-3-アクリロイルオキシプロピル-N,N,N-トリメチルアンモニウムクロ ライド、NーメタクリロイルアミノエチルーN,N,Nージメチルベンジルアンモ ニウムクロライド等の4級アンモニウム塩基含有不飽和モノマー、(メタ)アク リル酸グリシジル等のエポキシ基含有不飽和モノマー、スチレン、αーメチルス チレン、4ーメチルスチレン、2ーメチルスチレン、3ーメチルスチレン、4ー メトキシスチレン、2-ヒドロキシメチルスチレン、2-クロロスチレン、4-クロロスチレン、2,4-ジクロロスチレン、1-ビニルナフタレン、ジビニル ベンゼンpースチレンスルホン酸又はそのアルカリ金属塩(ナトリウム塩、カリ ウム塩等)等の芳香族不飽和モノマー、2-ビニルチオフェン、N-メチルー2 - ビニルピロール等のヘテロ環含有不飽和モノマー、N-ビニルホルムアミド、 N-ビニルアセトアミド等のビニルアミド、1-ヘキセン、1-オクテン、1-デセン等の $\alpha$ -オレフィン、酢酸ビニル、メタクリル酸ヒドロキシエチル、アク リロニトリル、アクリルアミド、N,N-ジメチルアクリルアミド、塩化ビニル 等を挙げることができる。

[0023]

この中でも好ましくは、 (メタ) アクリル酸エステルモノマー、3級アミン含



好ましい(メタ)アクリル酸エステルモノマーとしては、(メタ)アクリル酸メチル、(メタ)アクリル酸エチル、(メタ)アクリル酸プロピル、(メタ)アクリル酸ブチルが挙げられる。特に好ましくは、(メタ)アクリル酸メチル、(メタ)アクリル酸ブチルが良い。

#### [0024]

好ましい 3級アミン含有不飽和モノマーとしては、N, N ージメチルアミノエチル (メタ) アクリルアミド、2 ー (ジメチルアミノ) エチル (メタ) アクリレートが挙げられる。

好ましいスチレン系モノマーとしては、スチレン、 $\alpha$ ーメチルスチレン、 $\alpha$ ーメチルスチレン、 $\alpha$ ーメチルスチレン、 $\alpha$ ーメチルスチレン、 $\alpha$ ーメチルスチレン、 $\alpha$ ーメチレン、 $\alpha$ 中の「カリン、 $\alpha$ ーメチレン、 $\alpha$ 中の「カリン、 $\alpha$ 中の「カリン」、 $\alpha$ 中の「カリン」、

尚、上記の「(メタ)アクリル酸」は、「アクリル酸」及び「メタクリル酸」 の総称である。

#### [0025]

本発明で使用する式(2)で表される化合物は、次の通りである。

$$(R 5 T e) 2 (2)$$

〔式中、R  $^5$  は、C  $_1$   $\sim$  C  $_4$  のアルキル基、アリール基、置換アリール基又は芳香族へテロ環基を示す。〕

R<sup>5</sup>で示される基は、具体的には次の通りである。

C<sub>1</sub>~C<sub>4</sub>のアルキル基としては、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、シクロプロピル基、n-ブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、シクロブチル基の炭素数1~4の直鎖状、分岐鎖状又は環状のアルキル基を挙げることができる。好ましいアルキル基としては、メチル基又はエチル基が良い。

#### [0026]

アリール基、置換アリール基、芳香族へテロ環基としては、上記R<sup>1</sup>で示した 基と同様のものを挙げることができる。

式 (2) で示される化合物は、具体的には、ジメチルジテルリド、ジエチルジテルリド、ジーn-プロピルジテルリド、ジイソプロピルジテルリド、ジシクロプロピルジテルリド、ジーn-ブチルジテルリド、ジーs e c-ブチルジテルリド、ジーt e r t-ブチルテルリド、ジシクロブチルテルリド、ジフェニルジテルリド、ビスー (p-メトキシフェニル)ジテルリド、ビスー (p-アミノフェニル)ジテルリド、ビスー (p-ニトロフェニル)ジテルリド、ビスー (p-シアノフェニル)ジテルリド、ビスー(p-シアノフェニル)ジテルリド、ビスー(p-スルホニルフェニル)ジテルリド、ジナフチルジテルリド、ジピリジルジテルリド等が挙げられる。

#### [0027]

上記製造方法としては、具体的には次の通りである。

金属テルルを溶媒に懸濁させる。使用できる溶媒としては、ジメチルホルムアミド (DMF) やテトラハイドロフラン (THF) 等の極性溶媒やトルエン、キシレン等の芳香族系溶媒、ヘキサン等の脂肪族系炭化水素、ジアルキルエーテル等のエーテル類等が挙げられる。好ましくは、THFが良い。有機溶媒の使用量としては適宜調節すればよいが、通常、金属テルル1gに対して5~10ml、好ましくは、7~8mlが良い。

## [0028]

上記懸濁溶液に、式 (4) で表される化合物をゆっくりと滴下しその後撹拌する。反応時間は、反応温度や圧力により異なるが、通常 5 分~ 2 4 時間、好ましくは、1 0 分~ 2 時間が良い。反応温度としては、-2 0  $\mathbb{C}$   $\mathbb{C}$  、好ましくは、1 5  $\mathbb{C}$   $\mathbb{C}$  、より好ましくは、室温が良い。圧力は、通常、常圧で行うが、加圧或いは減圧しても構わない。

## [0029]

次に、この反応溶液に、水(食塩水等の中性水、塩化アンモニウム水溶液等のアルカリ性水、塩酸水等の酸性水でも良い)を加え、撹拌する。反応時間は、反応温度や圧力により異なるが、通常5分~24時間、好ましくは、10分~2時間が良い。反応温度としては、-20℃~80℃、好ましくは、15℃~40℃

、より好ましくは、室温が良い。圧力は、通常、常圧で行うが、加圧或いは減圧 しても構わない。

金属テルル及び式 (4) の化合物の使用割合としては、金属テルル  $1 \, \text{mol}$  に対して、式 (4) の化合物を  $0.5 \sim 1.5 \, \text{mol}$  、好ましくは、  $0.8 \sim 1.2 \, \text{mol}$  o  $1 \, \text{c}$  とするのが良い。

反応終了後、溶媒を濃縮し、目的化合物を単離精製する。精製方法としては、 化合物により適宜選択できるが、通常、減圧蒸留や再沈殿精製等が好ましい。

#### [0030]

本発明のリビングラジカルポリマーの製造方法は、具体的には次の通りである

不活性ガスで置換した容器で、ビニルモノマーと式(1)で示されるリビングラジカル重合開始剤と式(2)で示される化合物を混合する。この時、第一段階として、式(1)で示されるリビングラジカル重合開始剤と式(2)で示される化合物を混合し撹拌後、次に、第二段階として、ビニルモノマーを追加してもよい。この時、不活性ガスとしては、窒素、アルゴン、ヘリウム等を挙げることができる。好ましくは、アルゴン、窒素が良い。特に好ましくは、窒素が良い。

#### [0031]

ビニルモノマーと式(1)で示されるリビングラジカル重合開始剤の使用量としては、得られるリビングラジカルポリマーの分子量或いは分子量分布により適宜調節すればよいが、通常、式(1)で示されるリビングラジカル重合開始剤1molに対して、ビニルモノマーを5~10,000mol、好ましくは50~5,000molとするのが良い。

式 (1) で示されるリビングラジカル重合開始剤と式 (2) で示される化合物 の使用量としては、通常、式 (1) で示されるリビングラジカル重合開始剤  $1\,\mathrm{m}$  o  $1\,\mathrm{cx}$  に対して、式 (2) で示される化合物  $0.5 \sim 100\,\mathrm{mol}$ 、好ましくは  $1\sim 10\,\mathrm{mol}$ 、特に好ましくは  $1\sim 5\,\mathrm{mol}$  とするのが良い。

## [0032]

重合は、通常、無溶媒で行うが、ラジカル重合で一般に使用される有機溶媒を 使用しても構わない。使用できる溶媒としては、例えば、ベンゼン、トルエン、 N,N-ジメチルホルムアミド (DMF)、ジメチルスルホキシド (DMSO)、アセトン、クロロホルム、四塩化炭素、テトラヒドロフラン (THF)、酢酸エチル、トリフルオロメチルベンゼン等が挙げられる。溶媒の使用量としては適宜調節すればよいが、例えば、ビニルモノマー <math>1 g に対して、溶媒を0.01~1 m 1、好ましくは、0.05~0.5 m 1 が良い。

次に、上記混合物を撹拌する。反応温度、反応時間は、得られるリビングラジカルポリマーの分子量或いは分子量分布により適宜調節すればよいが、通常、6 $0\sim150$   $\mathbb{C}$  で、 $5\sim100$  時間撹拌する。好ましくは、 $80\sim120$   $\mathbb{C}$  で、 $10\sim30$  時間撹拌するのが良い。この時、圧力は、通常、常圧で行われるが、加圧或いは減圧しても構わない。

#### [0033]

反応終了後、常法により使用溶媒や残存モノマーを減圧下除去して目的ポリマーを取り出したり、目的ポリマー不溶溶媒を使用して再沈澱処理により目的物を単離する。反応処理については、目的物に支障がなければどのような処理方法でも行う事が出来る。


本発明のリビングラジカル重合開始剤は、優れた分子量制御及び分子量分布制 御を非常に温和な条件下で行うことができる。

本発明で得られるリビングラジカルポリマーの分子量は、反応時間及び有機テルル化合物の量により調整可能であるが、数平均分子量  $500 \sim 1,000,00$  0のリビングラジカルポリマーを得ることができる。特に数平均分子量 1,00 0  $\sim 50,000$  のリビングラジカルポリマーを得るのに好適である。

本発明で得られるリビングラジカルポリマーの分子量分布(PD=Mw/Mn)は、 $1.05\sim1.50$ の間で制御される。更に、分子量分布 $1.05\sim1.30$ 、更には $1.05\sim1.20$ 、更には $1.05\sim1.15$ のより狭いリビングラジカルポリマーを得ることができる。

## [0034]

本発明で得られるリビングラジカルポリマーの末端基は、有機テルル化合物由来のアルキル基、アリール基、置換アリール基、芳香族へテロ環基、オキシカルボニル基又はシアノ基が、また、成長末端は、反応性の高いテルルであることが



#### [0035]

即ち、本発明のマクロリビングラジカル重合開始剤を用いて、例えばメタクリル酸メチルースチレン等のA-Bジブロック共重合体やメタクリル酸メチルースチレンーメタクリル酸メチル等のA-B-Aトリブロック共重合体、メタクリル酸メチルースチレンーアクリル酸プチル等のA-B-Cトリブロック共重合体を得ることができる。これは、本発明のリビングラジカル重合開始剤とジテルル化合物で、種々の異なったタイプのビニル系モノマーをコントロールできること、また、リビングラジカル重合開始剤により得られるリビングラジカルポリマーの成長末端に反応性の高いテルルが存在していることによるものである。

## [0036]

ブロック共重合体の製造方法としては、具体的には次の通りである。

A-Bジブロック共重合体の場合、例えば、メタクリル酸メチルースチレン共 重合体の場合は、上記のリビングラジカルポリマーの製造方法と同様に、まず、 メタクリル酸メチルと式(1)で示されるリビングラジカル重合開始剤と式(2) の化合物を混合し、ポリメタクリル酸メチルを製造後、続いてスチレンを混合 して、メタクリル酸メチルースチレン共重合体を得る方法が挙げられる。

A-B-Aトリブロック共重合体やA-B-Cトリブロック共重合体の場合も、上記の方法でA-Bジブロック共重合体を製造した後、ビニルモノマー(A)或いはビニルモノマー(C)を混合し、A-B-Aトリブロック共重合体やA-B-Cトリブロック共重合体を得る方法が挙げられる。

上記で、各ブロックを製造後、そのまま次のブロックの反応を開始しても良い し、一度反応を終了後、精製してから次のブロックの反応を開始しても良い。ブロック共重合体の単離は通常の方法により行うことができる。

#### [0037]



以下、本発明を実施例に基づいて具体的に説明するが何らこれらに限定される ものではない。また、実施例及び比較例において、各種物性測定は以下の方法で 行った。

[0038]

(1) 有機テルル化合物及びリビングラジカルポリマーの同定

有機テルル化合物を、 $^{1}$  H $^{-}$  NMR、 $^{13}$  C $^{-}$  NMR、 $^{I}$  R及びMSの測定結果から同定した。また、リビングラジカルポリマーの分子量及び分子量分布は、GPC(ゲルパーミエーションクロマトグラフィー)を用いて求めた。使用した測定機は以下の通りである。

1H-NMR: Varian Gemini 2000 (300MHz for 1H), JEOL JNM-A400 (400MHz for 1H)
13C-NMR: Varian Gemini 2000, JEOL JNM-A400

IR: Shimadzu FTIR-8200 (cm-1)

MS (HRMS) : JEOL JMS-300

分子量及び分子量分布:液体クロマトグラフ Shimadzu LC-10 (カラム:Shodex K-804L + K-805L、ポリスチレンスタンダード:TOSOH TSK Standard、ポリメチルメタクリレートスタンダード:Shodex Standard M-75)

[0039]

合成例 1

(1-メチルテラニル-エチル) ベンゼンの合成

金属テルル [Aldrich製、商品名: Tellurium (-40mes h)] 6.38g (50mmol) をTHF 50mlに懸濁させ、これにメチルリチウム (関東化学株式会社製、ジエチルエーテル溶液) 52.9ml (1.04Mジエチルエーテル溶液、55mmol) を、室温でゆっくり滴下した(10分間)。この反応溶液を金属テルルが完全に消失するまで撹拌した(20分間)。この反応溶液に、(1-プロモエチル)ベンゼン 11.0g (60mmol) を

室温で加え、2時間撹拌した。反応終了後、減圧下で溶媒を濃縮し、続いて減圧 蒸留して、黄色油状物 8.66g (収率70%)を得た。

IR、HRMS、 $^1H-NMR$ 、 $^{13}C-NMR$ により(1-メチルテラニル-エチル)ベンゼンであることを確認した。

IR (neat, cm<sup>-1</sup>) 1599, 1493, 1451, 1375, 121 9, 1140, 830, 760, 696, 577

HRMS (EI) m/z: Calcd for C9H<sub>12</sub>Te (M) +, 25 0.0001; Found 250.0001

 $1_{H-NMR}$  (300MHz, CDCl<sub>3</sub>) 1.78 (s, 3H, TeCH<sub>3</sub>) , 1.90 (d, J=7.2Hz, 3H), 4.57 (q, J=7.2Hz, 1H, CHTe), 7.08-7.32 (m, 5H)

13C-NMR (75MHz, CDCl<sub>3</sub>) -18.94, 18.30, 23.8 9, 126.17, 126.80, 128.30, 145.79

[0040]

#### 合成例2

# エチルー2-メチルー2-メチルテラニループロピネートの合成

(1-プロモエチル) ベンゼンをエチルー2-プロモーイソープチレート 1 0.7 g (55 mm o 1) に変えた以外は合成例 <math>1 と同様の操作を行い、黄色油状物 6.53 g (収率 51%) を得た。


IR、HRMS、 $^1$ H-NMR、 $^1$ 3C-NMRによりエチルー2ーメチルー2ーメチルテラニループロピネートであることを確認した。

IR (neat, cm<sup>-1</sup>) 1700, 1466, 1385, 1269, 1146, 1111, 1028

HRMS (EI) m/z: Calcd for  $C_7H_14O_2Te$  (M) +, 260.0056; Found 260.0053

 $1_{H-NMR}$  (300MHz, CDC13) 1.27 (t, J=6.9 Hz, 3 H), 1.74 (s, 6 H), 2.15 (s, 3 H, TeCH3), 4.16 (q, J=7.2 Hz, 2 H)

13C-NMR (75MHz, CDCl<sub>3</sub>) -17.38, 13.89, 23.4



[0041]

合成例3 (ジメチルジテルリド)

金属テルル (上記と同じ) 3.19g (25 mm o 1) をTHF 25 m 1 に懸濁させ、メチルリチウム (上記と同じ) 25 m 1 (28.5 mm o 1) を0 ででゆっくり加えた (10分間)。この反応溶液を金属テルルが完全に消失するまで撹拌した (10分間)。この反応溶液に、塩化アンモニウム溶液 20 m 1 を室温で加え、1時間撹拌した。有機層を分離し、水層をジエチルエーテルで 3 回抽出した。集めた有機層を芒硝で乾燥後、減圧濃縮し、黒紫色油状物 2.69g (9.4 mm o 1: 収率 75%) を得た。

MS (HRMS)、 $^1H-NMR$ によりジメチルジテルリドであることを確認した。

HRMS (EI) m/z: Calcd for  $C_2H_6Te_2$  (M) +, 2 8.9.8594; Found 289.8593

 $1_{H-NMR}$  (300MHz, CDC13) 2.67 (s, 6H)

[0042]


合成例4 (ジフェニルジテルリド)

金属テルル (上記と同じ) 3.19g (25mmo1) をTHF 25m1 に懸濁させ、フェニルリチウム ( $A1drichit{ld}$   $A1drichit{ld}$ 

MS (HRMS)、 $^1H-NMR$ によりジフェニルジテルリドであることを確認した。

[0043]

実施例1~4



窒素置換したグローブボックス内で、合成例1で製造した(1ーメチルテラニルーエチル)ベンゼン 24.8 mg (0.10 mm o l) と表1に示した配合でメチルメタクリレート [stabilized with Hydroquinone (HQ)] と合成例3で製造したジメチルジテルリドの溶液を撹拌した。反応終了後、クロロホルム 5 mlに溶解した後、その溶液を撹拌しているヘキサン 250 ml中に注いだ。沈殿したポリマーを吸引ろ過、乾燥することによりポリメタクリレートを得た。

GPC分析(ポリメチルメタクリレート標準サンプルの分子量を基準)の結果を表した示す。

[0044]

#### 【表1】

実施例	・メチルメタ クリレート	ジメチル ジテルリド	反応条件	収率 (%)	Mn	PD
1	1.01g (10 mmol)	28.5 mg (0.10 mmol)	80℃ 13h	92	9700	1. 18
2	2.02g (20 mmol)	28.5 mg (0.10 mmol)	80℃ 13h	83	16100	1.14
3	5.05g (50mmol)	57.0 mg (0.20 mmol)	80℃ 18h	79	36300	1.18
4	10.10g (100 mmol)	57.0 mg (0.20 mmol)	80℃ 24h	83	79400	1. 14

[0045]

#### 比較例1

#### ポリメチルメタクリレートの合成

ジメチルジテルリドを配合しない以外は、実施例1と同様にしてポリメチルメタクリレートを製造した(収率67%)。

GPC分析 (ポリメチルメタクリレート標準サンプルの分子量を基準) により、 Mn~8100、 PD=1.77 であった。

実施例1と比較例1とを比較すれば明らかなように、式(2)で表される化合物としてジメチルジテルリドを用いた場合、狭い分子量分布(PD値がより1に近い)のリビングラジカルポリマーが得られることがわかる。



#### 実施例5

#### ポリメチルメタクリレートの合成

窒素置換したグローブボックス内で、合成例2で製造したエチルー2ーメチルー2ーメチルテラニループロピネート 25.8 mg (0.10 mm o 1) とメチルメタクリレート 1.01g (10 mm o 1) と合成例3で製造したジメチルジテルリド 28.5 mg (0.10 mm o 1) の溶液を80℃で13時間撹拌した。反応終了後、クロロホルム 5 m 1 に溶解した後、その溶液を撹拌しているへキサン 250 m 1 中に注いだ。沈殿したポリマーを吸引ろ過、乾燥することによりポリメタクリレート 0.85g (収率84%)を得た。

GPC分析(ポリメチルメタクリレート標準サンプルの分子量を基準)により、 Mn~8200、PD=1.16であった。

[0047]

#### 実施例6

## ポリエチルメタクリレートの合成

窒素置換したグローブボックス内で、合成例2で製造したエチルー2ーメチルー2ーメチルテラニループロピネート 25.8 mg (0.10 mm o 1) とエチルメタクリレート (stabilized with HQ) 1.14g (10 mm o 1) と合成例3で製造したジメチルジテルリド 28.5 mg (0.10 m o 1) の溶液を105℃で2時間撹拌した。反応終了後、クロロホルム 5 m 1 に溶解した後、その溶液を撹拌しているヘキサン 250 m 1 中に注いだ。沈殿したポリマーを吸引ろ過、乾燥することによりポリメタクリレート 1.11g (収率97%)を得た。

G P C 分析 (ポリメチルメタクリレート標準サンプルの分子量を基準) により、Mn 10600、PD=1.12であった。

[0048]

#### 実施例7

#### <u>ポリ2ーヒドロキシエチルメタクリレートの合成</u>

窒素置換したグローブボックス内で、合成例2で製造したエチルー2-メチル

-2-メチルテラニループロピネート 25.8mg (0.10mmol) と 2-ヒドロキシエチルメタクリレート [stabilized] with Hydroquinone methyl ether [MEHQ] [stabilized] with Hydroquinone methyl ether [MEHQ] [stabilized] [stabili

[0049]

Mn 22300、PD=1.27であった。

#### 実施例8

#### ポリスチレンの合成

窒素置換したグローブボックス内で、合成例 1 で製造した(1-メチルテラニル-エチル)ベンゼン  $24.8\,\mathrm{mg}$  ( $0.10\,\mathrm{mmo}$  1) とスチレン $1.04\,\mathrm{g}$  ( $10\,\mathrm{mm}$  o 1) と合成例 3 で製造したジメチルジテルリド  $28.5\,\mathrm{mg}$  ( $0.10\,\mathrm{mm}$  o 1) の溶液を $120\,\mathrm{C}$ で 14 時間撹拌した。反応終了後、クロロホルム  $5\,\mathrm{ml}$  に溶解した後、その溶液を撹拌しているヘキサン  $250\,\mathrm{ml}$  中に注いだ。沈殿したポリマーを吸引ろ過、乾燥することによりポリスチレン  $1.01\,\mathrm{g}$  (収率 97%) を得た。


GPC分析(ポリスチレン標準サンプルの分子量を基準)により、Mn 9000、PD=1.18であった。

[0050]

#### 実施例9

#### ポリスチレンの合成

窒素置換したグローブボックス内で、合成例1で製造した(1-メチルテラニルーエチル)ベンゼン  $24.8\,\mathrm{mg}$  ( $0.10\,\mathrm{mm}\,\mathrm{o}\,1$ ) とスチレン  $1.04\,\mathrm{g}$  ( $10\,\mathrm{mm}\,\mathrm{o}\,1$ ) と合成例4で製造したジフェニルジテルリド  $40.9\,\mathrm{mg}$  ( $0.10\,\mathrm{mm}\,\mathrm{o}\,1$ ) の溶液を $120\,\mathrm{C}\,\mathrm{c}\,14\,\mathrm{fhll}$ 撹拌した。反応終了後、クロロホルム  $5\,\mathrm{m}\,1$  に溶解した後、その溶液を撹拌しているヘキサン  $250\,\mathrm{m}\,1$ 中に注



GPC分析(ポリスチレン標準サンプルの分子量を基準) により、Mn 920 0、PD=1.13であった。

[0051]

g (収率95%)を得た。

#### 実施例10

#### ポリメチルメタクリレートースチレンジブロックポリマーの製造

窒素置換したグローブボックス内で、メチルメタクリレート 1.001g(10mmol) と合成例 1 で合成した(1-メチルテラニルーエチル)ベンゼン 24.8mg(0.10mmol) と合成例 3 で合成したジメチルジテルリド 28.5mg(0.10mmol) を、100 で 24 時間反応させた。反応終了後、重クロロホルム 5ml に溶解した後、その溶液を撹拌しているヘキサン 300ml 中に注いだ。沈殿したポリマーを吸引ろ過、乾燥することによりポリメチルメタクリレート 0.765g(収率86%) を得た。GPC分析により、Mn8500、PD=1.12 であった。

次に、上記で得られたポリメチルメタクリレート(開始剤、マクロイニシエーターとして使用)  $425 \,\mathrm{mg}$  (0.05 mm o 1) とスチレン  $520 \,\mathrm{mg}$  (5 m m o 1) を、 $100 \,\mathrm{C}$ で24時間反応させた。反応終了後、クロロホルム 5 m 1 に溶解した後、その溶液を撹拌しているヘキサン  $300 \,\mathrm{ml}$  中に注いだ。沈殿したポリマーを吸引ろ過、乾燥することによりポリメチルメタクリレートーポリスチレンジブロックポリマー  $0.5353 \,\mathrm{g}$  (収率57%) を得た。GPC分析により、 $\mathrm{Mn}$  18700、 $\mathrm{PD}$  =  $1.18 \,\mathrm{roso}$  のた。

#### [0052]

#### 【発明の効果】

本発明によれば、温和な条件下で、精密な分子量及び分子量分布制御を可能とするリビングラジカルポリマーの製造方法を提供する。また、本発明の重合方法により得られるリビングラジカルポリマーは、末端基を他の官能基へ変換することが容易であり、さらに、マクロモノマーの合成、架橋点としての利用、相容化剤、ブロックポリマーの原料等として用いることができる。



【書類名】


要約書

【要約】

【課題】 式 (1) で表される有機テルル化合物と式 (2) で表される化合物を用いてビニルモノマーを重合することにより、温和な条件下で、精密な分子量及び分子量分布 (PD=Mw/Mn) の制御を可能とするリビングラジカルポリマーを製造する方法及び該ポリマーを提供する。

【解決手段】 式(1)で表されるリビングラジカル重合開始剤と、式(2)で表される化合物を用いて、ビニルモノマーを重合することを特徴とするリビングラジカルポリマーの製造方法、及びそれより得られうるリビングラジカルポリマ

#### 【化1】



[式中、R  $^1$ は、C  $_1$   $^{\sim}$  C  $_8$  のアルキル基、アリール基、置換アリール基又は 芳香族へテロ環基を示す。R  $^2$  及びR  $^3$  は、水素原子又はC  $_1$   $^{\sim}$  C  $_8$  のアルキル 基を示す。R  $^4$  は、アリール基、置換アリール基、芳香族へテロ環基、オキシカ ルボニル基又はシアノ基を示す。]

$$(R5Te)2 (2)$$

〔式中、R  $^5$  は、C  $_1$   $^{\sim}$  C  $_4$  のアルキル基、アリール基、置換アリール基又は芳香族へテロ環基を示す。〕

## 認定・付加情報

特許出願の番号 特願2002-231917

受付番号 50201183881

書類名 特許願

担当官 第六担当上席 0095

作成日 平成14年 8月 9日

<認定情報・付加情報>

【提出日】 平成14年 8月 8日

【書類名】

出願人名義変更届(一般承継)

【あて先】

特許庁長官殿

【事件の表示】

【出願番号】

特願2002-231917

【承継人】

【識別番号】

302060306

【氏名又は名称】

大塚化学株式会社

【代表者】

森 明平

【承継人代理人】

【識別番号】

100081536

【弁理士】

【氏名又は名称】

田村 巌

【電話番号】

06-6864-3137

【提出物件の目録】

【物件名】

承継証明書 1

【援用の表示】

特願2002-196821

【物件名】

履歴事項全部証明書 1

【援用の表示】

特願2002-196821

【包括委任状番号】 0301202

【プルーフの要否】

要



## 認定・付加情報

特許出願の番号

特願2002-231917

受付番号

5 0 3 0 0 8 1 3 9 2 1

書類名

出願人名義変更届(一般承継)

担当官

西州 明夫 2206

作成日

西村 明夫 平成15年 7月 3日

<認定情報・付加情報>

【提出日】

平成15年 5月16日



#### 特願-2-0-0-2---2-3-1-9-1-7

## 出願人履歴情報

識別番号

[000206901]

1. 変更年月日 [変更理由] 1990年 8月21日

新規登録

住 所

大阪府大阪市中央区大手通3丁目2番27号

氏 名 大塚化学株式会社

2. 変更年月日

2003年 1月14日

[変更理由]

名称変更

住 所

大阪府大阪市中央区大手通3丁目2番27号

氏 名 大塚化学ホールディングス株式会社





# 出願人履歴情報

識別番号

[302060306]

1. 変更年月日

2002年10月15日

[変更理由]

新規登録

住 所

大阪府大阪市中央区大手通3丁目2番27号

氏 名 大塚化学株式会社

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☑ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ other.

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.